

## LED TORCH AMPULLER LED TORCH SERIES 20W-30W-40W-50W-60W



|                    |                              |                       |           |                    |          |
|--------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|----------|
| Gövde              | Alüminyum soğutucu + Plastik | Giriş Gerilimi        | 220V-240V | Frekans            | 50-60 Hz |
| Body               | Aluminum cooler + Plastic    | Input Voltage(V)      |           | Frequency(Hz)      |          |
| LED                | SMD                          | Renksel Ger. İnd.     | >80       | Duy                | E27      |
| Optik Kapak        | Opal PMMA                    | Colour Ren. In. (CRI) |           | Base               |          |
| Diffuser           |                              | Güç Faktörü           | 0.90      | Kullanım Ömrü (sa) | 18.000   |
| Hüzme Açısı°       | 200°                         | Power Fac. (cos φ)    |           | Life-Time(h)       |          |
| Beam Angle°        |                              |                       |           |                    |          |
| Enerji Verimliliği | A+                           |                       |           |                    |          |
| Energy Efficiency  |                              |                       |           |                    |          |


Geniş çalışma aralığı sayesinde (-25°C/+50°C) her ortamda kullanılabilme özelliği vardır.  
Can be used under all conditions with its broad operating temperature range (-25°C/+50°C).  
Uzun ömürlü LED'ler sayesinde bakım masrafları minimize edilmiştir.  
Maintenance costs are minimized thanks to long life LEDs.

Yeni teknolojiye sahip dahili sürücü mevcuttur.  
Contains internal driver with IC technology.  
Minimum karbondioksit salınımı ile çevre dostudur.  
Environment friendly with minimum carbonioxyde emission.  
Lamba ömrü boyunca ışık akısı değişmez.  
Luminous flux will not change during lamp life.

Hemen aydınlatma.  
Instant light.  
Cıva içermez, dimlenemez.  
%100 mercury free, non dimmable.  
%85 Enerji tasarrufu sağlar.  
Provides %85 energy saving.

AEEE yönetmeliğine uygundur.  
Complies with the AEEE regulation.

Teknik Çizim  
Technical Drawing



| Ürün Kodu | Güç   | Işık Akısı    | Renk Sıcaklığı | Etkinlik Faktörü | Enerji Tüketimi   | Boyutlar   | Koli Adedi | Koli Hacmi     | Koli Ağırlığı  |
|-----------|-------|---------------|----------------|------------------|-------------------|------------|------------|----------------|----------------|
| Code No   | Power | Luminous Flux | Colour Temp.   | Luminous Effic.  | Power Consumption | Dimensions | Pcs/Pack   | Package Volume | Package Weight |
|           | (W)   | (lm)          | (K)            | (lm/W)           | (kwh/100h)        | (mm) Ø h   |            | (m³)           | (kg)           |
| YL95-2001 | 20W   | 1800          | 6500K          | 90               | 20                | 80x140     | 100        | 0,106          | 9,6            |
| YL95-2002 | 20W   | 1800          | 3200K          | 90               | 20                | 80x140     | 100        | 0,106          | 9,6            |
| YL95-3001 | 30W   | 2700          | 6500K          | 90               | 30                | 100x170    | 50         | 0,101          | 7,8            |
| YL95-3002 | 30W   | 2700          | 3200K          | 90               | 30                | 100x170    | 50         | 0,101          | 7,8            |
| YL95-4001 | 40W   | 3600          | 6500K          | 90               | 40                | 115x190    | 30         |                |                |
| YL95-4002 | 40W   | 3600          | 3200K          | 90               | 40                | 115x190    | 30         |                |                |
| YL95-5001 | 50W   | 4500          | 6500K          | 90               | 50                | 125x215    | 20         |                |                |
| YL95-5002 | 50W   | 4500          | 3200K          | 90               | 50                | 125x215    | 20         |                |                |
| YL95-6001 | 60W   | 5400          | 6500K          | 90               | 60                | 140x221    | 20         |                |                |
| YL95-6002 | 60W   | 5400          | 3200K          | 90               | 60                | 140x221    | 20         |                |                |