

SIVA ALTI HAREKET SENSÖRÜ CEILING SENSOR

1200W
360°



Giriş Gerilimi	220V-240V	Algılama Süre Aralığı	0,6-1,5 m/s	Algılama Alanı	360°
Input Voltage(V)		Detection Time Interval		Detection Degree	
Frekans	50-60 Hz	IP Koruma	IP20		
Frequency(Hz)		IP Protection			
Amper (A)	10A	Zaman Ayarı	min 10 sn		
		Time Delay	max 7 dk		

Yaylı gövdesi sayesinde kolay kurulum sağlar.

Provides easy installation thanks to its spring-loaded body.

Timer butonu ile lambanın ne kadar süre yanacağı belirlenebilir.

Timer button determines how long the lamp will light up.


Gövde üzerinde bulunan anahtar "☀" konumuna getirildiğinde tüm gün çalışır.

When the switch on the body is turned to the "☀", it works all day.

Gövde üzerinde bulunan anahtar "☾" konumuna getirildiğinde gece ortamda hareket algılandığında çalışacaktır.

When the switch on the body is turned to the "☾", will operate only at night when movement is detected.

Teknik Çizim
Technical Drawing



Ürün Kodu Code No	Algılama Mesafesi Detection Distance (m)	Montaj Yüksekliği Mounting Height (m)	Boyutlar Dimensions (mm)	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Volume (m³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
YL04-7002	6m	2.2-4 m	...	50	0,010	3,5